DST...H100 Žebřík samonosný

Informace:







POUŽITÍ
Vedení kabelových tras srôzného typu v halách nebo místech , které nedovolují umístění podpěr na kratší vzdálenosti. Velká pevnost žlabů umožňuje umístění podpěr až do vzdálenosti 8 m !

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.(dĺžka iba do 3m).
L - lakování práškové libovolné barvy.

Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- ržebříků s perforovanými boky
- ržebříků o délce od 2 do 12m

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
DST200H100/6	**6000**	**200**	**410426**	**2**	**8,45**	**16400**
DST300H100/6	**6000**	**300**	**410436**	**2**	**8,59**	**24600**
DST400H100/6	**6000**	**400**	**410446**	**2**	**9,08**	**32800**
DST500H100/6	**6000**	**500**	**410456**	**2**	**9,36**	**41000**
DST600H100/6	**6000**	**600**	**410466**	**2**	**9,61**	**49200**

© 2026 STRADER