DSP...H110 Žebřík samonosný

Informace:






POUŽITÍ
Vedení kabelových tras různého typu v hala nebo místech, které nedovolují umístění podpěr na kratší vzdálenosti. Velká pevnost žlabů umožňuje umístění podpěr až do vzdálenosti 6 m !

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.(dlžka iba do 3m).
L - lakování práškové libovolné barvy.

Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- ržebříků s perforovanými boky
- ržebříků o délce od 2 do 12m

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
DSP200H110/3	**3000**	**200**	**411721**	**2**	**4,98**	**17400**
DSP200H110/6	**6000**	**200**	**411822**	**2**	**4,98**	**17400**
DSP300H110/3	**3000**	**300**	**411731**	**2**	**5,26**	**26600**
DSP300H110/6	**6000**	**300**	**411832**	**2**	**5,26**	**26600**
DSP400H110/3	**3000**	**400**	**411741**	**2**	**5,55**	**35800**
DSP400H110/6	**6000**	**400**	**411842**	**2**	**5,55**	**35800**
DSP500H110/3	**3000**	**500**	**411751**	**2**	**5,84**	**45000**
DSP500H110/6	**6000**	**500**	**411852**	**2**	**5,84**	**45000**
DSP600H110/3	**3000**	**600**	**411761**	**2**	**6,13**	**54200**
DSP600H110/6	**6000**	**600**	**411862**	**2**	**6,13**	**54200**

© 2026 STRADER