


## DSC...H110 Žebřík samonosný

### Informace:

#### POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu v hala nebo místech, které nedovolují umístění podpěr na kratší vzdálenosti. Velká pevnost žlabů umožňuje umístění podpěr až do vzdálenosti 8 m !



#### MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.(délka iba do 3m).

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

**Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:**

- ržebříků s perforovanými boky
- ržebříků o délce od 2 do 12m

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
DSC200H110/3	3000	200	411723	2	6,05	17400
DSC200H110/6	6000	200	411826	2	6,05	17400
DSC300H110/3	3000	300	411733	2	6,19	26600
DSC300H110/6	6000	300	411836	2	6,19	26600
DSC400H110/3	3000	400	411743	2	6,68	35800
DSC400H110/6	6000	400	411846	2	6,68	35800
DSC500H110/3	3000	500	411753	2	6,96	45000
DSC500H110/6	6000	500	411856	2	6,96	45000
DSC600H110/3	3000	600	411763	2	7,21	54200
DSC600H110/6	6000	600	411866	2	7,21	54200