DSC...H110 Žebřík samonosný

Informace:






POUŽITÍ
Vedení kabelových tras různého typu v hala nebo místech, které nedovolují umístění podpěr na kratší vzdálenosti. Velká pevnost žlabů umožňuje umístění podpěr až do vzdálenosti 8 m !

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.(dlžka iba do 3m).
L - lakování práškové libovolné barvy.

Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- ržebříků s perforovanými boky
- ržebříků o délce od 2 do 12m

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
DSC200H110/3	**3000**	**200**	**411723**	**2**	**6,05**	**17400**
DSC200H110/6	**6000**	**200**	**411826**	**2**	**6,05**	**17400**
DSC300H110/3	**3000**	**300**	**411733**	**2**	**6,19**	**26600**
DSC300H110/6	**6000**	**300**	**411836**	**2**	**6,19**	**26600**
DSC400H110/3	**3000**	**400**	**411743**	**2**	**6,68**	**35800**
DSC400H110/6	**6000**	**400**	**411846**	**2**	**6,68**	**35800**
DSC500H110/3	**3000**	**500**	**411753**	**2**	**6,96**	**45000**
DSC500H110/6	**6000**	**500**	**411856**	**2**	**6,96**	**45000**
DSC600H110/3	**3000**	**600**	**411763**	**2**	**7,21**	**54200**
DSC600H110/6	**6000**	**600**	**411866**	**2**	**7,21**	**54200**

© 2026 STRADER