

DSC...H110 Žebřík samonosný

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu v hala nebo místech, které nedovolují umístění podpěr na kratší vzdálenosti. Velká pevnost žlabů umožňuje umístění podpěr až do vzdálenosti 8 m !

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.(délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- ržebříků s perforovanými boky
- ržebříků o délce od 2 do 12m

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
DSC200H110/3	3000	200	411723	2	6,05	17400
DSC200H110/6	6000	200	411826	2	6,05	17400
DSC300H110/3	3000	300	411733	2	6,19	26600
DSC300H110/6	6000	300	411836	2	6,19	26600
DSC400H110/3	3000	400	411743	2	6,68	35800
DSC400H110/6	6000	400	411846	2	6,68	35800
DSC500H110/3	3000	500	411753	2	6,96	45000
DSC500H110/6	6000	500	411856	2	6,96	45000
DSC600H110/3	3000	600	411763	2	7,21	54200
DSC600H110/6	6000	600	411866	2	7,21	54200