

## TDST...H110 T-kus žebříku

## Informace:

## POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.

## MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

## Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

V případě neštandardných rozmerov je potrebné upresniť rozmery 1, 2 ,3 a zároveň rozmer 1 sa musí rovnať rozmeru 2.

## Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

| Symbol      | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| TDST200H110 | 200          | 412623     | 1          | 12,89         |
| TDST300H110 | 300          | 412633     | 1          | 14,16         |
| TDST400H110 | 400          | 412643     | 1          | 15,19         |
| TDST500H110 | 500          | 412653     | 1          | 16,79         |
| TDST600H110 | 600          | 412663     | 1          | 17,96         |