

## RSDST...H110 Redukce žebříku symetrická

### Informace:

**POUŽITÍ**

Redukce šířky kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimir EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

V případě nestandardních rozměrů je třeba upřesnit rozměry a , b.

### Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr a [mm]	Rozměr b [mm]
<b>RSDST300/200H110</b>	<b>413033</b>	<b>1</b>	<b>4,71</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
<b>RSDST400/300H110</b>	<b>413043</b>	<b>1</b>	<b>4,92</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
<b>RSDST500/400H110</b>	<b>413053</b>	<b>1</b>	<b>5,12</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
<b>RSDST600/500H110</b>	<b>413063</b>	<b>1</b>	<b>5,32</b>	<b>600</b>	<b>500</b>