


DSP...H120 Žebřík samonosný

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu v hala nebo místech, které nedovolují umístění podpěr na kratší vzdálenosti. Velká pevnost žlabů umožňuje umístění podpěr až do vzdálenosti 6 m !



MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel. (délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.

Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- ržebříků s perforovanými boky
- ržebříků o délce od 2 do 12m

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
DSP200H120/3	3000	200	430123	2	5,70	22600
DSP200H120/6	6000	200	430226	2	5,70	22600
DSP300H120/3	3000	300	430133	2	5,98	34600
DSP300H120/6	6000	300	430236	2	5,98	34600
DSP400H120/3	3000	400	430143	2	6,27	46600
DSP400H120/6	6000	400	430246	2	6,27	46600
DSP500H120/3	3000	500	430153	2	6,56	58600
DSP500H120/6	6000	500	430256	2	6,56	58600
DSP600H120/3	3000	600	430163	2	6,85	70600
DSP600H120/6	6000	600	430266	2	6,85	70600