
CZDST...H120 Křižovatka žebříku

Informace:





POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

V prípade neštandardných rozmerov je potrebné upresniť rozmery 1, 2 ,3, 4 a zároveň rozmer 1 sa musí rovnať rozmeru 3 a rozmer 2 sa musí rovnať rozmeru 4.

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZDST200H120	**200**	**431123**	**1**	**16,77**
CZDST300H120	**300**	**431133**	**1**	**18,10**
CZDST400H120	**400**	**431143**	**1**	**19,25**
CZDST500H120	**500**	**431153**	**1**	**20,94**
CZDST600H120	**600**	**431163**	**1**	**22,14**

© 2026 STRADER