


DSP...H150 Žebřík samonosný

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu v hala nebo místech, které nedovolují umístění podpěr na kratší vzdálenosti. Velká pevnost žlabů umožňuje umístění podpěr až do vzdálenosti 6 m !



MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel. (délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.

Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- ržebříků s perforovanými boky
- ržebříků o délce od 2 do 12m

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
DSP200H150/3	3000	200	431723	1	6,84	27800
DSP200H150/6	6000	200	431826	1	6,84	27800
DSP300H150/3	3000	300	431733	1	7,12	37600
DSP300H150/6	6000	300	431836	1	7,12	37600
DSP400H150/3	3000	400	431743	1	7,41	50700
DSP400H150/6	6000	400	431846	1	7,41	50700
DSP500H150/3	3000	500	431753	1	7,70	63900
DSP500H150/6	6000	500	431856	1	7,70	63900
DSP600H150/3	3000	600	431763	1	7,99	87800
DSP600H150/6	6000	600	431866	1	7,99	87800