

## DSC...H150 Žebřík samonosný


### Informace:

#### POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu v hala nebo místech, které nedovolují umístění podpěr na kratší vzdálenosti. Velká pevnost žlabů umožňuje umístění podpěr až do vzdálenosti 8 m !

#### MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.  
 Na objednávku:  
**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.  
**E** - antikorozní ocel.(délka iba do 3m).  
**L** - lakování práškové libovolné barvy.



Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- ržebříků s perforovanými boky
- ržebříků o délce od 2 do 12m

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol       | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m | Užitečný průřez [mm²] |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-----------------------|
| DSC200H150/3 | 3000         | 200          | 431720     | 1          | 8,65        | 27800                 |
| DSC200H150/6 | 6000         | 200          | 431820     | 1          | 8,65        | 27800                 |
| DSC300H150/3 | 3000         | 300          | 431730     | 1          | 8,79        | 37600                 |
| DSC300H150/6 | 6000         | 300          | 431830     | 1          | 8,79        | 37600                 |
| DSC400H150/3 | 3000         | 400          | 431740     | 1          | 9,28        | 50700                 |
| DSC400H150/6 | 6000         | 400          | 431840     | 1          | 9,28        | 50700                 |
| DSC500H150/3 | 3000         | 500          | 431750     | 1          | 9,56        | 63900                 |
| DSC500H150/6 | 6000         | 500          | 431850     | 1          | 9,56        | 63900                 |
| DSC600H150/3 | 3000         | 600          | 431760     | 1          | 9,81        | 87800                 |
| DSC600H150/6 | 6000         | 600          | 431860     | 1          | 9,81        | 87800                 |