

DSC...H150 Žebřík samonosný

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu v hala nebo místech, které nedovolují umístění podpěr na kratší vzdálenosti. Velká pevnost žlabů umožňuje umístění podpěr až do vzdálenosti 8 m !



MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.(délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.

Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- rzebříků s perforovanými boky
- rzebříků o délce od 2 do 12m

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
DSC200H150/3	3000	200	431720	1	8,65	27800
DSC200H150/6	6000	200	431820	1	8,65	27800
DSC300H150/3	3000	300	431730	1	8,79	37600
DSC300H150/6	6000	300	431830	1	8,79	37600
DSC400H150/3	3000	400	431740	1	9,28	50700
DSC400H150/6	6000	400	431840	1	9,28	50700
DSC500H150/3	3000	500	431750	1	9,56	63900
DSC500H150/6	6000	500	431850	1	9,56	63900
DSC600H150/3	3000	600	431760	1	9,81	87800
DSC600H150/6	6000	600	431860	1	9,81	87800