

DSC...H200 Žebřík samonosný

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu v hala nebo místech, které nedovolují umístění podpěr na kratší vzdálenosti. Velká pevnost žlabů umožňuje umístění podpěr až do vzdálenosti 10 m !



MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.(délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.

Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- rzebříků s perforovanými boky
- rzebříků o délce od 2 do 12m

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
DSC200H200/3	3000	200	433320	1	10,15	37800
DSC200H200/6	6000	200	433420	1	10,15	37800
DSC300H200/3	3000	300	433330	1	10,29	57800
DSC300H200/6	6000	300	433430	1	10,29	57800
DSC400H200/3	3000	400	433340	1	10,78	77800
DSC400H200/6	6000	400	433440	1	10,78	77800
DSC500H200/3	3000	500	433350	1	11,06	97800
DSC500H200/6	6000	500	433450	1	11,06	97800
DSC600H200/3	3000	600	433360	1	11,31	117800
DSC600H200/6	6000	600	433460	1	11,31	117800