

DST...H200 Žebřík samonosný

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu v hala nebo místech, které nedovolují umístění podpěr na kratší vzdálenosti. Velká pevnost žlabů umožňuje umístění podpěr až do vzdálenosti 12 m !



MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel. (délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.

Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- ržebříků s perforovanými boky
- ržebříků o délce od 2 do 12m

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
DST200H200/6	6000	200	433620	1	15,05	37800
DST300H200/6	6000	300	433630	1	15,19	57800
DST400H200/6	6000	400	433640	1	15,68	77800
DST500H200/6	6000	500	433650	1	15,96	97800
DST600H200/6	6000	600	433660	1	16,21	117800