

## CZDSC...H200 Křižovatka žebříku

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

V případě neštandardných rozmerov je potrebné upresniť rozmery 1, 2, 3, 4 a zároveň rozmer 1 sa musí rovnať rozmeru 3 a rozmer 2 sa musí rovnať rozmeru 4.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>CZDSC200H200</b>	<b>200</b>	<b>434322</b>	<b>1</b>	<b>18,31</b>
<b>CZDSC300H200</b>	<b>300</b>	<b>434332</b>	<b>1</b>	<b>19,58</b>
<b>CZDSC400H200</b>	<b>400</b>	<b>434342</b>	<b>1</b>	<b>20,69</b>
<b>CZDSC500H200</b>	<b>500</b>	<b>434352</b>	<b>1</b>	<b>22,20</b>
<b>CZDSC600H200</b>	<b>600</b>	<b>434362</b>	<b>1</b>	<b>23,40</b>