
CZDST...H200 Křižovatka žebříku

Informace:





POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

V prípade neštandardných rozmerov je potrebné upresniť rozmery 1, 2 ,3, 4 a zároveň rozmer 1 sa musí rovnať rozmeru 3 a rozmer 2 sa musí rovnať rozmeru 4.

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZDST200H200	**200**	**434323**	**1**	**25,29**
CZDST300H200	**300**	**434333**	**1**	**26,62**
CZDST400H200	**400**	**434343**	**1**	**27,71**
CZDST500H200	**500**	**434353**	**1**	**29,40**
CZDST600H200	**600**	**434363**	**1**	**30,60**

© 2026 STRADER