
WMCT... WMCT

Informace:

POUŽITÍ
Upevňování kabelových žlabů, žebříků, potrubí a jiných prvků, s požadavky na velké zatížení.

MATERIÁL
F- ocel žárově zinkovaná ponorem EN ISO 1461:2011
Na objednávku:
E- antikorózna oceľ.
L-- lakování práškové libovolné barvy.





Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]	Fmax [kN]
WMCT100	**115**	**711911**	**10**	**60**	**0,49**	**3,30**
WMCT200	**215**	**711921**	**10**	**70**	**0,49**	**3,30**
WMCT300	**315**	**711931**	**8**	**80**	**0,70**	**3,30**
WMCT400	**415**	**711941**	**6**	**100**	**1,11**	**3,10**
WMCT500	**515**	**711951**	**1**	**110**	**1,51**	**3,00**
WMCT600	**615**	**711961**	**1**	**130**	**1,94**	**2,70**
WMCT700	**715**	**711971**	**1**	**140**	**2,40**	**2,40**
WMCT800	**815**	**711981**	**1**	**150**	**2,80**	**2,20**
WMCT900	**915**	**711991**	**1**	**160**	**3,20**	**2,00**
WMCT1000	**1015**	**711901**	**1**	**170**	**3,67**	**2,00**

© 2026 STRADER