

## WMCT... WMCT

### Informace:

**POUŽITÍ**

Upevňování kabelových žlabů, žebříků, potrubí a jiných prvků, s požadavky na velké zatížení.


**MATERIÁL**

**F-** ocel zároveň zinkovaná ponorem EN ISO 1461:2011

**Na objednávku:**

**E-** antikoročná ocel.

**L-** lakování práškové libovolné barvy.



### Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]	Fmax [kN]
<b>WMCT100</b>	<b>115</b>	<b>711911</b>	<b>10</b>	<b>60</b>	<b>0,49</b>	<b>3,30</b>
<b>WMCT200</b>	<b>215</b>	<b>711921</b>	<b>10</b>	<b>70</b>	<b>0,49</b>	<b>3,30</b>
<b>WMCT300</b>	<b>315</b>	<b>711931</b>	<b>8</b>	<b>80</b>	<b>0,70</b>	<b>3,30</b>
<b>WMCT400</b>	<b>415</b>	<b>711941</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	<b>1,11</b>	<b>3,10</b>
<b>WMCT500</b>	<b>515</b>	<b>711951</b>	<b>1</b>	<b>110</b>	<b>1,51</b>	<b>3,00</b>
<b>WMCT600</b>	<b>615</b>	<b>711961</b>	<b>1</b>	<b>130</b>	<b>1,94</b>	<b>2,70</b>
<b>WMCT700</b>	<b>715</b>	<b>711971</b>	<b>1</b>	<b>140</b>	<b>2,40</b>	<b>2,40</b>
<b>WMCT800</b>	<b>815</b>	<b>711981</b>	<b>1</b>	<b>150</b>	<b>2,80</b>	<b>2,20</b>
<b>WMCT900</b>	<b>915</b>	<b>711991</b>	<b>1</b>	<b>160</b>	<b>3,20</b>	<b>2,00</b>
<b>WMCT1000</b>	<b>1015</b>	<b>711901</b>	<b>1</b>	<b>170</b>	<b>3,67</b>	<b>2,00</b>