
# DDMC...H55 Stoupací žebřík, středně těžké provedení

## Informace:

**POUŽITÍ**
Vedení kabelových tras různého typu.

**MATERIÁL**
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
**E** - antikorozní ocel.(dĺžka iba do 3m).
**L** - lakování práškové libovolné barvy.





**Upozornění:**

- Rebrík s tímto typem příček je vhodný k montáži třmenových příchytek typu UK ...
- Možnost namontování kabelů z obou stran.

## Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m |
|---|---|---|---|---|---|
| **DDMC200H55/3** | **3000** | **200** | **403320** | **1** | **5,08** |
| **DDMC200H55/6** | **6000** | **200** | **403420** | **1** | **5,08** |
| **DDMC300H55/3** | **3000** | **300** | **403330** | **1** | **5,60** |
| **DDMC300H55/6** | **6000** | **300** | **403430** | **1** | **5,60** |
| **DDMC400H55/3** | **3000** | **400** | **403340** | **1** | **6,12** |
| **DDMC400H55/6** | **6000** | **400** | **403440** | **1** | **6,12** |
| **DDMC500H55/3** | **3000** | **500** | **403350** | **1** | **6,64** |
| **DDMC500H55/6** | **6000** | **500** | **403450** | **1** | **6,64** |
| **DDMC600H55/3** | **3000** | **600** | **403360** | **1** | **7,16** |
| **DDMC600H55/6** | **6000** | **600** | **403460** | **1** | **7,16** |
| **DDMC700H55/3** | **3000** | **700** | **403370** | **1** | **7,76** |
| **DDMC700H55/6** | **6000** | **700** | **403470** | **1** | **7,76** |
| **DDMC800H55/3** | **3000** | **800** | **403380** | **1** | **8,32** |
| **DDMC800H55/6** | **6000** | **800** | **403480** | **1** | **8,32** |
| **DDMC900H55/3** | **3000** | **900** | **403390** | **1** | **8,84** |
| **DDMC900H55/6** | **6000** | **900** | **403490** | **1** | **8,84** |
| **DDMC1000H55/3** | **3000** | **1000** | **403391** | **1** | **9,40** |
| **DDMC1000H55/6** | **6000** | **1000** | **403491** | **1** | **9,40** |

© 2026 STRADER