Objímka kluzná těžká typ TP-1, W37-OF-SF 33

Informace:

Použitie

- Pre upevnenie potrubia v ťažkej domovej technike , v priemyselnej a investičnej výstavbe
- Pre hrúbku izolácie až do 75 mm pri type TP80 -1
- Pre hrúbku izolácie až do 90 mm pri type TP100 -1

Výhody pre Vás

- Dodáva sa na požiadanie aj v neštandardných dĺžkach
- Dodáva sa na požiadanie aj s polyamidovou kĺznou doštičkou
- Dodáva sa na požiadanie aj v nerezovom prevedení aj v prevedení v základovom nátere



Verze:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	DN	Typ	Vnější Ø potrubí [mm]
33,7 mm, T-section 80 , DIN 3567, typ A, F	116826	1	25	T-Profil 80	33,7
42,4 mm, T-section 80 , DIN 3567, typ A, F	116829	1	32	T-Profil 80	42,4
48,3 mm, T-section 80 , DIN 3567, typ A, F	116832	1	40	T-Profil 80	48,3
60,3 mm, T-section 80 , DIN 3567, typ A, F	116835	1	50	T-Profil 80	60,3
76,1 mm, T-section 80 , DIN 3567, typ A, F	116838	1	65	T-Profil 80	76,1
88,9 mm, T-section 80 , DIN 3567, typ A, F	116841	1	80	T-Profil 80	88,9
114,3 mm, T-section 80 , DIN 3567, typ A, F	116811	1	100	T-Profil 80	114,3
139,7 mm, T-section 80 , DIN 3567, typ A, F	116814	1	125	T-Profil 80	139,7
168,3 mm, T-section 80 , DIN 3567, typ A, F	116817	1	150	T-Profil 80	168,3
193,7 mm, T-section 80 , DIN 3567, typ A, F	116820	1	(175)	T-Profil 80	193,7
219,1 mm, T-section 80 , DIN 3567, typ A, F	116823	1	200	T-Profil 80	219,1
33,7 mm, T-section 100 , DIN 3567, typ A, F	116581	1	25	T-Profil 100	33,7
42,4 mm, T-section 100 , DIN 3567, typ A, F	116584	1	32	T-Profil 100	42,4
48,3 mm, T-section 100 , DIN 3567, typ A, F	116587	1	40	T-Profil 100	48,3
60,3 mm, T-section 100 , DIN 3567, typ A, F	116590	1	50	T-Profil 100	60,3
76,1 mm, T-section 100 , DIN 3567, typ A, F	116593	1	65	T-Profil 100	76,1
88,9 mm, T-section 100 , DIN 3567, typ A, F	116596	1	80	T-Profil 100	88,9
114,3 mm, T-section 100 , DIN 3567, typ A, F	116566	1	100	T-Profil 100	114,3
139,7 mm, T-section 100 , DIN 3567, typ A, F	116569	1	125	T-Profil 100	139,7
168,3 mm, T-section 100 , DIN 3567, typ A, F	116572	1	150	T-Profil 100	168,3

© 2026 STRADER

193,7 mm, T-section 100 , DIN 3567, typ A, F	**116575**	**1**	**(175)**	**T-Profil 100**	**193,7**
219,1 mm, T-section 100 , DIN 3567, typ A, F	**116578**	**1**	**200**	**T-Profil 100**	**219,1**

© 2026 STRADER