

## MPC-profil, hot-dip Zn

### Informace:

Použitie



- Ideálne pre montáž potrubia ako nosných konštrukcií pre vzduchovody
- Mnohostranné montážne možnosti pre predstavené inštalácie a regály v spojení s rozsiahlym výberom systémových konštrukčných dielov

Výhody pre Vás

- Rýchle a efektívne upevňovanie potrubných stúpačiek a trás
- Stupnica umiestnená na bokoch a na strane štrbiny zjednodušujú vyrovnávanie upevňovacích prvkov pri inštalácii a uľahčujú meranie rozmerov a príerez nosníkov priamo na stavenisku
- Pre spoľahlivé, stranovo aj výškovo nastaviteľné upevnenie
- Vysoká pevnosť v ohybe vďaka priaznivým prierezom profilov
- K výstavbe staticky správne dimenzovaných konštrukcií pomocou rozmanitých spojovacích dielov
- Zodpovedajúce prvky akustického tlmenia pre všetky profily
- Dokonalý vzhľad vďaka MPC - zásepkám

### Verze:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Typ	Délka [mm]
<b>27/18, dĺžka: 2.000 mm, F</b>	<b>129909</b>	<b>10</b>	<b>27/18</b>	<b>2000</b>
<b>27/18, dĺžka: 6.000 mm, F</b>	<b>130004</b>	<b>1</b>	<b>27/18</b>	<b>6000</b>
<b>28/30, dĺžka: 6.000 mm, F</b>	<b>118990</b>	<b>1</b>	<b>28/30</b>	<b>6000</b>
<b>38/40, dĺžka: 2.000 mm, F</b>	<b>129916</b>	<b>4</b>	<b>38/40</b>	<b>2000</b>
<b>38/40, dĺžka: 6.000 mm, F</b>	<b>130008</b>	<b>1</b>	<b>38/40</b>	<b>6000</b>
<b>40/60, dĺžka: 2.000 mm, F</b>	<b>129920</b>	<b>1</b>	<b>40/60</b>	<b>2000</b>
<b>40/60, dĺžka: 6.000 mm, F</b>	<b>130019</b>	<b>1</b>	<b>40/60</b>	<b>6000</b>
<b>40/80, dĺžka: 6.000 mm, F</b>	<b>130022</b>	<b>1</b>	<b>40/80</b>	<b>6000</b>
<b>40/120 H-profil, dĺžka: 6.640 mm, F</b>	<b>130033</b>	<b>1</b>	<b>40/120</b>	<b>6640</b>