

MPC-profil, V2A

Informace:

Použitie

- Ideálne aj ako nosná konštrukcia pre VZT kanály
- Mnohohodnotné montážne možnosti pre predstanovú inštaláciu a regály v spojení s rozsiahlym výberom systémových konštrukčných dielov


Výhody pre Vás

- Rýchle a efektívne upevnenie potrebných stúpacích vedení a trás
- Stupnica umiestnená na bokoch a na strane štrbiny zjednodušuje vyrovnanie upevňovacích prvkov pri inštalácii a uľahčuje meranie rozmerov a prierez nosníkov priamo na stavenisku
- Pre spoľahlivo „stranovo“ aj výškovo nastaviteľné upevnenie
- Vysoká pevnosť v ohybe vďaka priaznivým prierezom profilov
- K výstavbe staticky správne dimenzovaných konštrukcií pomocou rozmanitých spojovacích dielov
- Vhodné prvky hlučkovej izolácie pre všetky profily
- Dokonalý vzhľad vďaka MPC - zásepkám

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Typ	Délka profilu [mm]
27/18, dĺžka: 2.000 mm	129907	1	27/18	2000
27/18, dĺžka: 6.000 mm	129999	1	27/18	6000
28/30, dĺžka: 2.000 mm	118582	1	28/30	2000
28/30, dĺžka: 6.000 mm	118976	1	28/30	6000
38/40, dĺžka: 2.000 mm	129914	1	38/40	2000
38/40, dĺžka: 4.000 mm	129962	1	38/40	4000
38/40, dĺžka: 6.000 mm	130006	1	38/40	6000
40/60, dĺžka: 6.000 mm	130017	1	40/60	6000