# Kotva ocelová

## Informace:

**Použitie**

- Pre kotvenie stredne veľkej záťaže do betónu a prírodného kameňa ( tvrdého ) v suchom interiéri , vo vlhkých priestoroch aj vo vonkajšom prostredí
- Mnohostranne použiteľné na upevňovanie pomocou skrutiek alebo závitových tyčí pri montážach sanity , kúrenia a VZT



**Výhody pre Vás**

- Spoľahlivo drží vďaka kontrole rozpínania pri zatĺkaní kónusu
- Stačí malá hĺbka vŕtaného otvoru
- Zakončenie do roviny povrchu stavebného materiálu
- Istá rozperná sila aj pri uvoľnení montážnej skrutky
- Európske technické osvedčenie ( ETA ) pre netrhlinový betón a trhlinový betón (znížené zaťaženie )
- Ak je ku kontrolnému značeniu použitý osadzovací nástroj , nie je potreba skúšať zaťaženie hmoždinky

## Verze:

| Symbol | Kat. číslo | Množ./bal. | Typ připojení | Délka kotvy [mm] |
|---|---|---|---|---|
| M6 x 30 mm | 129086 | 100 | M6 | 30 |
| M8 x 30 mm | 129087 | 100 | M8 | 30 |
| M10 x 40 mm | 129082 | 50 | M10 | 40 |
| M12 x 50 mm | 129083 | 50 | M12 | 50 |
| M16 x 65 mm | 129084 | 25 | M16 | 65 |

© 2026 STRADER