

## BZ Těžká kotva

### Informace:

#### Použitie

- K ukotveniu stredne ťažkých až ťažkých bremien v trhlínom aj nehrhlínom betóne
- Upevnenie konzol , nosníkov , pátych dosiek , kovových i drevených konštrukcií , regálov , káblových kanálov , zábradlia , atď
- Použiteľná aj v tvrdom prírodnom kameni

#### Výhody pre Vás

- Pevné ukotvenie zaisťuje vrúbkované rozperné puzdro s ozubením
- Silou kontrolovaného rozšírenia prostredníctvom uťahovacieho momentu
- Spoľahlivé rozšírenie vďaka kónusu s kĺznym povlakom
- Európske technické overenie ( ETA ) pre trhlínový betón ( ťahová zóna ) a nehrhlínový betón ( tlaková zóna )
- Pri použití v tlakovej zóne je možné vyššie zaťaženie



### Verze:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Typ pripojení	Typ	Celková dĺžka [mm]	Průměr šroubu [mm]
<b>M8 x 30 mm</b>	<b>116755</b>	<b>100</b>	<b>M8</b>	<b>BZ 8/30</b>	<b>95</b>	<b>8</b>
<b>M8 x 50 mm</b>	<b>116761</b>	<b>100</b>	<b>M8</b>	<b>BZ 8/50</b>	<b>115</b>	<b>8</b>
<b>M10 x 10 mm</b>	<b>116690</b>	<b>50</b>	<b>M10</b>	<b>BZ 10/10</b>	<b>90</b>	<b>10</b>
<b>M10 x 30 mm</b>	<b>116696</b>	<b>50</b>	<b>M10</b>	<b>BZ 10/30</b>	<b>110</b>	<b>10</b>
<b>M10 x 50 mm</b>	<b>116703</b>	<b>50</b>	<b>M10</b>	<b>BZ 10/50</b>	<b>130</b>	<b>10</b>
<b>M12 x 15 mm</b>	<b>116718</b>	<b>25</b>	<b>M12</b>	<b>BZ 12/15</b>	<b>110</b>	<b>12</b>
<b>M12 x 50 mm</b>	<b>116721</b>	<b>25</b>	<b>M12</b>	<b>BZ 12/50</b>	<b>145</b>	<b>12</b>
<b>M12 x 85 mm</b>	<b>116731</b>	<b>25</b>	<b>M12</b>	<b>Bz 12/85</b>	<b>180</b>	<b>12</b>