

KCL/KCOL...H60 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení rôzneho typu kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
 Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozióнная ocel.
L - lakování práškovou metódou libovolné barvy.

Možnosť spojování žlabů bez spojek , zasunutím jeden do druhého!

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

| Symbol | Délka L [mm] | Sířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m | Užitečný průřez [mm ²] |
|------------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|------------------------------------|
| KGL/KCL50H60/2 | 2000 | 50 | 160324 | 12 | 0,98 | 2900 |
| KGL/KCL50H60/3 | 3000 | 50 | 160424 | 12 | 0,98 | 2900 |
| KCL/KCOL100H60/3 | 3000 | 100 | 160810 | 6 | 1,18 | 5800 |
| KCL/KCOL150H60/3 | 3000 | 150 | 160815 | 6 | 1,43 | 8800 |
| KCL/KCOL200H60/3 | 3000 | 200 | 160820 | 6 | 1,68 | 11800 |
| KCL/KCOL300H60/3 | 3000 | 300 | 160830 | 4 | 2,18 | 17800 |
| KCL400H60/3 | 3000 | 400 | 160240 | 4 | 2,67 | 23800 |
| KCL500H60/3 | 3000 | 500 | 160250 | 2 | 3,17 | 29800 |
| KCL600H60/3 | 3000 | 600 | 160260 | 2 | 3,67 | 35800 |

Související produkty:



KGL/KGOL...H60 Žlab



NO24x35 Ochranná krytka



KBL...H60 Žlab



LPLH60 Spojka žlabu



LPMLH60 Spojka žlabu