

KCL/KCOL...H60 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení rôzneho typu kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L -lakování práškovou metódou libovolné barvy.



Možnosť spojování žlabů bez spojek , zasunutím jeden do druhého!

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

TLoušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KGL/KCL50H60/2	2000	50	160324	12	0,98	2900
KGL/KCL50H60/3	3000	50	160424	12	0,98	2900
KCL/KCOL100H60/3	3000	100	160810	6	1,18	5800
KCL/KCOL150H60/3	3000	150	160815	6	1,43	8800
KCL/KCOL200H60/3	3000	200	160820	6	1,68	11800
KCL/KCOL300H60/3	3000	300	160830	4	2,18	17800
KCL400H60/3	3000	400	160240	4	2,67	23800
KCL500H60/3	3000	500	160250	2	3,17	29800
KCL600H60/3	3000	600	160260	2	3,67	35800

Související produkty:



KGL/KGOL...H60 Žlab



NO24x35 Ochranná krytka



KBL...H60 Žlab



LPLH60 Spojka žlabu



LPMLH60 Spojka žlabu