

MÜPRO-PHONEX® kotvy


Informace:

Použitie

- Pre ukotvenie s odizolováním hluku tělesa v betóně , přírodním kamení , plněj tehle , vápennopísečkové tvárnice , derovanéj tehle a dřevu

Vhody pre Vás

- Odizolovanie hluku telesa je už zaintegrované v príchytke
- Prvky protihlukovej izolácie nevyžadujú žiadny ďalší priestor
- Zníženie úrovne hluku až o 15 dB ( A )
- Použiteľné pre vŕtacky skrutky : do dreva , kombi skrutky a vŕtačovací vŕuty
- Prevedenie s protihlukovým pásom bráni vzniku akustických mostov v objektoch priliehajúcich na stenu
- Veľmi dobré vedenie skrutky , nehrádza bočnému vytláčeniu
- Vhodná pre vykurovacie telesá zavesená na stene



Verze:

| Symbol           | Kat. číslo | Množ./bal. | Typ       | Průměr kotvy [mm] | Délka kotvy [mm] |
|------------------|------------|------------|-----------|-------------------|------------------|
| s límcem, 10 mm  | 120239     | 100        | s farbou  | 10                | 30               |
| s límcem, 12 mm  | 120243     | 100        | s farbou  | 12                | 40               |
| s límcem, 14 mm  | 120247     | 50         | s farbou  | 14                | 50               |
| s límcem, 16 mm  | 120251     | 50         | s farbou  | 16                | 60               |
| s límcem, 18 mm  | 120255     | 50         | s farbou  | 18                | 70               |
| bez límca, 10 mm | 120259     | 100        | bez farby | 10                | 30               |
| bez límca, 12 mm | 120263     | 100        | bez farby | 12                | 40               |
| bez límca, 14 mm | 120268     | 50         | bez farby | 14                | 50               |
| bez límca, 16 mm | 120272     | 50         | bez farby | 16                | 60               |
| bez límca, 18 mm | 120276     | 50         | bez farby | 18                | 70               |