

## S-100÷120CXY Sloup kuželový přírubový výložníkový St-X; St-Y


### Informace:

#### POUŽITÍ

**Výložníkový kuželový ocelový uličný stĺp prírubový** o výške **10, 11 a 12 m**, výložník typu St-X alebo St-Y, na osvetlenie ulíc, ciest a parkovísk.

#### MATERIÁL

Ocelový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.



#### Výhody:

Záves na prírubu umožňuje uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži. Základ nie je súčasťou dodávky stĺpa.

Hmotnosť a plocha stĺpa uvedená v tabuľke sa týka 1,5 m jednoramenného výložníka typu St-X.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

### Verze:

| Symbol   | Kat. číslo | Hmotnosť [kg] | H [m] | Ød/De [mm] | Z [mm/m] | S [m <sup>2</sup> ] | Základ   | H2 [m] |
|----------|------------|---------------|-------|------------|----------|---------------------|----------|--------|
| S-100CXY | 1102221010 | 85,00         | 10    | 48; 60/172 | 12       | 4,50                | F150/200 | 2,8    |
| S-110CXY | 1102221110 | 91,00         | 11    | 48; 60/184 | 12       | 4,80                | F150/200 | 2,8    |
| S-120CXY | 1102221210 | 97,00         | 12    | 48; 60/196 | 12       | 5,10                | F150/200 | 2,8    |

### Související produkty:



S-60÷120PC-3 Uličný sloup kuželový přírubový rovný



S-60÷120Sw Sloup kuželový válcovaný přírubový St; St-X; St-Y



S-60÷120SwAL Sloup kuželový válcovaný přírubový AL; AL-X; AL-Y



S-60÷120SwPAL Uliční sloup kuželový přírubový rovný AL



S-100÷120C-PS Osvětlovací sloup kuželový s pasivní bezpečností