

S-60÷120P/6-3 Uličný sloup šestihranný prírubový rovný

Informace:

POUŽITIE

Uličný oceľový šesťhranný osvetľovací stĺp rovný prírubový o výške **6 až 10 m**, slúži obyčajne na osvetlenie parkovísk, ulíc, ciest, atď.

Stĺp je prednostne určený na montáž svetidla priamo na špicu stĺpa, prípadne sa na koniec stĺpa osadí hlavica typu T, na ktorú sa namontujú reflektory.

MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.



Výhody:

Záves na prírubu umožňuje ľahké nadvihnutie stĺpa bez mechanizmov.

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	L [mm]	H [m]	Ød/De [mm]	Z [mm/m]	Základ	H1 [m]
S-60P/6-3	1102116010	52,00	100	6	60/143	13.33	F100/200	0.5
S-70P/6-3	1102117010	60,00	100	7	60/143	11.43	F100/200	0.5
S-80P/6-3	1102118010	74,00	100	8	60/160	12.5	F150/200	0.5
S-90P/6-3	1102119010	83,00	100	9	60/160	11.1	F150/200	0.5
S-100P/6-3	1102111010	102,00	100	10	60/186	12.6	F150/200	0.5
S-110P/6-3	1102111014	111,00	100	11	60/186	11.45	F150/200	0.5
S-120P/6-3	1102111018	121,00	100	12	60/186	10.5	F150/200	0.5