

S-60÷120SRwP/4 Uličný stĺp trubkový prírubový rovný

Informace:


POUŽITIE

Uličný oceľový rúrový pretláčaný osvetľovací stĺp rovný prírubový o výške **6 až 12 m**, slúži obyčajne na osvetlenie parkovísk, ulíc, ciest, atď.

Stĺp je prednostne určený na montáž svetidla priamo na špicu stĺpa, prípadne sa na koniec stĺpa osadí hlavica, na ktorú sa namontujú svetidlá.

MATERIÁL

Oceľová rúra tvarovaná do jednotlivých stupňov technológiou pretlačania, žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.



Výhody:

Záves na prírube uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	L [mm]	H [m]	Ød/De [mm]	S [m ²]	Základ	Hr. rury [mm]	H1 [m]
S-60SRwP/4	11023160	68,00	100	6	48; 60/140	1,47	F100/200	4	2
	14								
S-70SRwP/4	11023170	79,00	100	7	48; 60/140	1,71	F100/200	4	2
	14								
S-80SRwP/4	11023180	96,00	100	8	48; 60/170	2,76	F150/200	4	2.2
	14								
S-90SRwP/4	11023190	104,00	100	9	48; 60/170	3,41	F150/200	4	2.5
	14								
S-100SRwP/4	11023110	110,00	100	10	48; 60/170	3,65	F150/200	4	3.5
	14								
S-110SRwP/4	11023111	128,00	100	11	48; 60/170	3,89	F150/200	4	2.2
	14								
S-120SRwP/4	11023112	135,00	100	12	48; 60/170	4,22	F150/200	4	3.2
	14								