S-60÷120SwPAL Uliční sloup kuželový přírubový rovný AL

Informace:

POUŽITIE

Uličný hliníkový valcovaný kužeľový osvetľovací stĺp rovný prírubový o výške **6 až 12 m**, slúži obyčajne na osvetlenie parkovísk, ulíc, ciest, atď.

Stĺp je prednostne určený na montáž svietidla priamo na špicu stĺpa, prípadne sa na koniec stĺpa osadí hlavica , na ktorú sa namontujú svietidlá.

MATERIÁL

Rúra so zliatiny hliníka valcovaná do kužeľa a následne leštená kartáčovaním. Na objednávku lakovanie polyuretánovou farbou resp. anódovaním.





Výhody:

Záves na prírube uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnost [kg]	L [mm]	H [m]	Ød/De [mm]	Z [mm/m]	S [m2]	Základ	Hr. rury [mm]	H1 [m]
S-60SwPAL	1201616012	21,00	100	6	48; 60/120	12.16	1,20	F100/200	4	
S-70SwPAL	1201617013	24,00	100	7	48; 60/120	10.43	1,40	F100/200	4	
S-80SwPAL	1201618013	35,00	100	8	48; 60/145	10	2,20	F150/200	4	3.2
S-90SwPAL	1201619013	39,00	100	9	48; 60/150	12	3,40	F150/200	5	4.2
S-100SwPAL	1201611014	43,00	100	10	48; 60/180	10.8	3,80	F150/200	5	3.5
S-110SwPAL	1201611115	69,00	100	11	48; 60/180	9.81	4,20	F150/200	5	4.5
S-120SwPAL	1201611216	75,00	100	12	48; 60/180	9	4,60	F150/200	5	5.5

© 2026 STRADER