

S-60÷120SwPAL Uličný sloup kuželový přírubový rovný AL

Informace:


POUŽITIE

Uličný hliníkový valcovaný kuželový osvetľovací stĺp rovný prírubový o výške **6 až 12 m**, slúži obyčajne na osvetlenie parkovísk, ulíc, ciest, atď.

Stĺp je prednostne určený na montáž svetidla priamo na špicu stĺpa, prípadne sa na koniec stĺpa osadí hlavica, na ktorú sa namontujú svetidlá.

MATERIÁL

Rúra so zliatiny hliníka valcovaná do kužela a následne leštená kartáčovaním. Na objednávku lakovanie polyuretánovou farbou resp. anódovaním.



Výhody:

Záves na prírubu uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	L [mm]	H [m]	Ød/De [mm]	Z [mm/m]	S [m2]	Základ	Hr. rury [mm]	H1 [m]
S-60SwPAL	1201616012	21,00	100	6	48; 60/120	12.16	1,20	F100/200	4	
S-70SwPAL	1201617013	24,00	100	7	48; 60/120	10.43	1,40	F100/200	4	
S-80SwPAL	1201618013	35,00	100	8	48; 60/145	10	2,20	F150/200	4	3.2
S-90SwPAL	1201619013	39,00	100	9	48; 60/150	12	3,40	F150/200	5	4.2
S-100SwPAL	1201611014	43,00	100	10	48; 60/180	10.8	3,80	F150/200	5	3.5
S-110SwPAL	1201611115	69,00	100	11	48; 60/180	9.81	4,20	F150/200	5	4.5
S-120SwPAL	1201611216	75,00	100	12	48; 60/180	9	4,60	F150/200	5	5.5