PKKPP... Kryt kolena žľabu 90°

Informace:





Použitie
Ochrana káblov pred poškodením.

Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Kryty sú vhodné pre žľaby nezávisle od výšky žľabu (H-ľubovoľné).

Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom

EN ISO 1461:2011 (hrúbka plechu min. 1 mm),

E - nerezová oceľ EN 10088, (hrúbka plechu max. 1,2 mm)

L - lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby RAL.

POZOR!
Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZPD. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH...

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PKKPP50	**50**	**100913**	**20**	**0,12**
PKKPP100	**100**	**101013**	**20**	**0,24**
PKKPP150	**150**	**101113**	**20**	**0,42**
PKKPP200	**200**	**101213**	**20**	**0,67**
PKKPP300	**300**	**101313**	**10**	**1,35**
PKKPP400	**400**	**101413**	**10**	**2,25**
PKKPP500	**500**	**101513**	**10**	**3,39**
PKKPP600	**600**	**101613**	**10**	**4,74**

© 2026 STRADER