

## PKKMPJ... Kryt kolena žľabu 45°

### Informace:

**Použitie**

Ochrana káblov pred poškodením.

Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Kryty sú vhodné pre žľaby nezávisle od výšky žľabu (H-lubovoľné).

**Materiál**

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom


EN ISO 1461:2011 (hrúbka plechu min. 1 mm),

**E** - nerezová oceľ EN 10088, (hrúbka plechu max. 1,2 mm)

**L** - lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby RAL.

**POZOR!**

Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZPD. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH...



### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PKKMPJ50	50	101713	20	0,06
PKKMPJ100	100	101813	20	0,11
PKKMPJ150	150	101913	20	0,20
PKKMPJ200	200	102013	20	0,32
PKKMPJ300	300	102113	10	0,65
PKKMPJ400	400	102213	10	1,07
PKKMPJ500	500	102313	10	1,60
PKKMPJ600	600	102413	10	2,22