

KKMBL...H30 Koleno žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL



Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

| Symbol | Sířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|--------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| KKMBL50H30 | 50 | 135205 | 20 | 0,05 |
| KKMBL100H30 | 100 | 135210 | 20 | 0,11 |
| KKMBL150H30 | 150 | 135215 | 10 | 0,17 |
| KKMBL200H30 | 200 | 135220 | 10 | 0,23 |
| KKMBL300H30 | 300 | 135230 | 10 | 0,48 |

Související produkty:



KGJ...H30 Žlab



KGR...H30 Žlab



KGL...H30 Žlab



KBJ...H30 Žlab



KBR...H30 Žlab



KBL...H30 Žlab