

KZLWC...H50 Žľab zosilnený s privarenou spojkou

Informace:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

VÝHODY

Ďalšie zahnutie bočnice žľabu zvyšuje pevnosť a chráni káble pred poškodením počas inštalácie.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- K montáži odporúčame kompletov 10 skrutiek SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.
- Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.



Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KZLWC100H50/3	3000	100	355910	6	4,43	4800
KZLWC200H50/3	3000	200	355920	4	6,18	9800
KZLWC300H50/3	3000	300	355930	4	8,03	14800
KZLWC400H50/3	3000	400	355940	2	9,87	19800
KZLWC500H50/3	3000	500	355950	2	11,82	24800
KZLWC600H50/3	3000	600	355960	2	13,67	29800

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KZLWC100H50/3	3000	100	355910	6	4,43	4800
KZLWC200H50/3	3000	200	355920	4	6,18	9800
KZLWC300H50/3	3000	300	355930	4	8,03	14800
KZLWC400H50/3	3000	400	355940	2	9,87	19800
KZLWC500H50/3	3000	500	355950	2	11,82	24800
KZLWC600H50/3	3000	600	355960	2	13,67	29800