

## KCJ/KCOJ...H60E Žľab

## Informace:

## POUŽITIE

Vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.

## MATERIÁL


Nerezová oceľ EN 10088,

## Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- Spájanie vsúvaním a zoskrutkovaním žľabov
- Maximálne zaťaženie: 20 kg/m
- Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m



## Verze:

Tloušťka plechu: 1,0 mm

| Symbol            | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m |
|-------------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|
| KCJ/KCOJ100H60/3E | 3000         | 100          | 861910     | 6          | 1,63        |
| KCJ/KCOJ150H60/3E | 3000         | 150          | 861915     | 6          | 1,98        |
| KCJ/KCOJ200H60/3E | 3000         | 200          | 861920     | 6          | 2,28        |
| KCJ/KCOJ300H60/3E | 3000         | 300          | 861930     | 6          | 2,96        |
| KCJ/KCOJ400H60/3E | 3000         | 400          | 861940     | 4          | 3,65        |