KCP/KCOP...H60F Žľab

Informace:





POUŽITIE
Vedenie káblových trás s funkčnou odolonosťou v požiari.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011,

Na objednávku
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- **Spájanie žľabov za pomoci spojok a skrutiek**

- **Maximálne zaťaženie: 20 kg/m**
- **Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m**



Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
KCP/KCOP100H60/3F	**3000**	**100**	**169311**	**6**	**2,07**
KCP/KCOP150H60/3F	**3000**	**150**	**169314**	**6**	**2,49**
KCP/KCOP200H60/3F	**3000**	**200**	**169321**	**4**	**2,90**
KCP/KCOP300H60/3F	**3000**	**300**	**169331**	**4**	**3,33**
KCP/KCOP400H60/3F	**3000**	**400**	**169341**	**2**	**3,73**
KCP/KCOP500H60/3F	**3000**	**500**	**169351**	**2**	**6,48**
KCP/KCOP600H60/3F	**3000**	**600**	**169361**	**2**	**7,47**

© 2026 STRADER