

TKDP...H60 Doplňujúci diel žľabu T

Informace:





POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy s funkčnou odolonosťou v požiari.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- k montáži použite skrutky SGKM6x12,
- Výhody použitia:

- možnosť vyhotoviť odbočky v už vytvorenej káblovej trase,

- vhodný do všetkých perforácií káblových žľabov firmy BAKS,

- spevnená konštrukcia zvyšuje tuhosť odbočky,

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKDP100H60	**100**	**169810**	**10**	**0,66**
TKDP150H60	**150**	**169815**	**10**	**0,76**
TKDP200H60	**200**	**169820**	**10**	**0,87**
TKDP300H60	**300**	**169830**	**10**	**1,08**
TKDP400H60	**400**	**169840**	**10**	**1,29**
TKDP500H60	**500**	**169850**	**10**	**1,50**
TKDP600H60	**600**	**169860**	**10**	**1,71**

© 2026 STRADER