

## DUP/DUOP...H60E Rebrík

### Informace:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.



#### MATERIÁL

Nerezová oceľ EN 10088,

#### Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby,

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12



- **Maximálne zaťaženie: 20 kg/m**
- **Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m**

- pre spojenie 2 rebríkov je potrebné použiť 2 rebríkové spojky

LDC/LDOCH60E a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14E,

- pre zmenu vedenia trasy vo vertikálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky otočné LGC/LGOCH60E

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14E,

- pre zmenu vedenia trasy v horizontálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky uhlové LKD/LKDOCH60E

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14E,



### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
DUP/DUOP100H60/3E	3000	100	466311	2	2,41
DUP/DUOP200H60/3E	3000	200	466321	2	2,69
DUP/DUOP300H60/3E	3000	300	466331	2	2,97
DUP/DUOP400H60/3E	3000	400	466341	2	3,38