

## DUP/DUOP...H60F Rebrík

## Informace:

## POUŽITIE

Vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.



## MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

## Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby,

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12



- Maximálne zaťaženie: 20 kg/m
- Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m

- pre spojenie 2 rebríkov je potrebné použiť 2 rebríkové spojky

LDC/LDOCH60F a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,

- pre zmenu vedenia trasy vo vertikálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky otočné LGC/LGOCH60F

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,

- pre zmenu vedenia trasy v horizontálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky uhlové LKD/LKDOCH60F

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,



## Verze:

Tloušťka plechu: 1,5 mm

| Symbol            | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m |
|-------------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|
| DUP/DUOP100H60/3F | 3000         | 100          | 867710     | 2          | 2,41        |
| DUP/DUOP100H60/6F | 6000         | 100          | 867711     | 2          | 2,41        |
| DUP/DUOP200H60/3F | 3000         | 200          | 867720     | 2          | 2,69        |
| DUP/DUOP200H60/6F | 6000         | 200          | 867721     | 2          | 2,69        |
| DUP/DUOP300H60/3F | 3000         | 300          | 867730     | 2          | 2,97        |
| DUP/DUOP300H60/6F | 6000         | 300          | 867731     | 2          | 2,97        |
| DUP/DUOP400H60/3F | 3000         | 400          | 867740     | 2          | 3,38        |
| DUP/DUOP400H60/6F | 6000         | 400          | 867741     | 2          | 3,38        |