

## KGS...H60E Drôtený žľab

### Informace:

#### POUŽITIE

Drôtené káblové žľaby s požiarnou odolnosťou slúžiacie na vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari podľa:

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

#### MATERIÁL

Drôt z nerezovej ocele.

#### Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

#### Technické informácie

Pri spájaní drôtených žľabov pre šírku:

- 60 mm je potrebné použiť 2x USSN/USSO
- 100 až 200 mm je potrebné použiť min. 3x USSN/USSO
- 300 až 400 mm je potrebné použiť min. 4x USSN/USSO
- 500 až 600 mm je potrebné použiť min. 5x USSN/USSO

#### Maximálne zaťaženie:

KGS60H60/3E: 5 kg/m  
KGS100H60/3E: 5 kg/m  
Maximálna vzdialenosť podpier: 1,5 m.

Drôtené žľaby sú nenormovaná konštrukcia.



### Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
KGS60H60/3E	3000	68	910115	8	1,01	2200
KGS100H60/3E	3000	100	910116	6	1,08	4300