MKKBL Koleno žľabu 90°

Informace:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.
E- nerezová oceľ
L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
Na objednávku:
F- oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011





- **K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.**
- **Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.**
- **K pripojeniu k žľabu nie sú potrebné spojky!**

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Šírka a=b [mm]
MKKBL125H100	**110522**	**10**	**0,64**	**125**
MKKBL125H100-E	**110622**	**10**	**0,64**	**125**
MKKBL125H100-L1	**110722**	**10**	**0,64**	**125**
MKKBL125H100-L2	**110822**	**10**	**0,65**	**125**
MKKBL250H100	**110524**	**4**	**1,35**	**250**
MKKBL250H100-E	**110624**	**4**	**1,35**	**250**
MKKBL250H100-L1	**110724**	**4**	**1,36**	**250**
MKKBL250H100-L2	**110824**	**4**	**1,38**	**250**

© 2026 STRADER