

CMT41H41...F C-uholník montážny

Informace:

POUŽITIE

Na vešanie lúčok aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových žŕabov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT..., WTL..., WWT... .

MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGK10x20 alebo SGM10x20.
- Pri objednávke nad 200 ks, možnosť vyhotovenia v iných dĺžkach.



Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

| Symbol | Délka L [mm] | Sířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnost [kg] |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| CMT41H41/3F | 3000 | 41 | 621432 | 4 | 41 | 7,92 |
| CMT41H41/6F | 6000 | 41 | 621461 | 4 | 41 | 15,84 |