

CMPM41H82...F C-uholník montážny zdvojený**Informace:****POUŽITIE**

Na vešanie lúčov aj ako konštrukčný prvok na pripojenie káblových žŕabov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT..., WTL..., WWT... .

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.


Na objednávku:

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- možnosť objednania ľubovoľných dĺžok do 6 m,
- štandardný rozstup nitovania 200 mm,
- spájanie C-uholníkov pomocou špeciálnych nitov,

- na montáž C-uholníka je potrebné použiť

skrutky SGK10x20 alebo SGM10x20.

**Verze:**

Tloušťka plechu: **2,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
CMPM41H82/3F	3000	41	617011	8	82	13,34
CMPM41H82/6F	6000	41	617012	4	82	26,68