

KPR Žľab


Informace:

Použitie

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.



Verze:

TLoušťka plechu: **0,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KPR 50H42/2	2000	50	140105	20	0,55	1900
KPR 50H42/3	3000	50	140205	12	0,55	1900
KPR100H42/2	2000	100	140110	12	0,73	4000
KPR100H42/3	3000	100	140210	12	0,73	4000
KPR150H42/2	2000	150	140115	8	0,92	6100
KPR150H42/3	3000	150	140215	6	0,92	6100
KPR200H42/2	2000	200	140120	6	1,10	8200
KPR200H42/3	3000	200	140220	6	1,10	8200
KPR300H42/2	2000	300	140130	6	1,45	12400
KPR300H42/3	3000	300	140230	6	1,45	12400

Související produkty:



							
CZKJ...H42 Křižovatka žlabu	CZKBL...H42 Křižovatka žlabu	CZKBJ...H42 Křižovatka žlabu	CZKPJ...H42 Křižovatka žlabu	OPZJ...H42 Objíždka horizontální	OPZBJ...H42 Objíždka horizontální	OPNJ...H42 Objíždka vertikální	OPNBJ...H42 Objíždka vertikální
							
LUJ...H42 Úhel žlabu 90°	LUBJ...H42 Úhel žlabu 90°	LUMJ...H42 Úhel žlabu 45°	LUMBj...H42 Úhel žlabu 45°	LUPJ...H42 Úhel žlabu 90°	LUMPJ...H42 Úhel žlabu 45°	LLL...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý	LLJ...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý
							
LLBL...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý	LLBJ...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý	ELL...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu	ELJ...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu	ELBL...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu	ELBJ...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu	KRPJ...H42 Redukční koleno pravé	KRPBJ...H42 Redukční koleno pravé
							
KRLJ...H42 Redukční koleno levé	KRLBJ...H42 Redukční koleno levé	TRJ...H42 T - redukce	TRBJ...H42 T - redukce	TRSJ...H42 T - redukce symetrická	TRSBj...H42 T - redukce symetrická	SG... Šroub s půlkulatou hlavou (kompl.)	SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)