CWP40H22... C-uholník zosilnený

Informace:



POUŽITIE

C-uholník zosilnený sa používa ako konštrukčný prvok

na upevnenie káblových žľabov a rebríkov

s funkčnou odolonosťou v požiari.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkované ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088, dĺžky do 3 m,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL,



Verze:

Tlouštka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
CWP40H22/02	**200**	**40**	**610202**	**50**	**22**	**0,21**
CWP40H22/03	**300**	**40**	**610203**	**50**	**22**	**0,31**
CWP40H22/04	**400**	**40**	**610204**	**30**	**22**	**0,41**
CWP40H22/05	**500**	**40**	**610205**	**30**	**22**	**0,52**
CWP40H22/1	**1000**	**40**	**610210**	**8**	**22**	**1,03**
CWP40H22/2	**2000**	**40**	**610220**	**8**	**22**	**2,06**
CWP40H22/3	**3000**	**40**	**610230**	**8**	**22**	**3,09**
CWP40H22/6	**6000**	**40**	**610260**	**8**	**22**	**6,18**

© 2026 STRADER