

## PLTS... Pásovina

### Informace:

**POUŽITIE**

Zvýšenie zaťaženia rebříkov montovaných vo vertikálnej polohe, s pričkami na stenu.

**MATERIÁL**

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.


**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- K montáži je potrebné použiť skrutky SRM8x25.



### Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>PLTS100</b>	<b>93</b>	<b>641710</b>	<b>50</b>	<b>0,06</b>
<b>PLTS200</b>	<b>235</b>	<b>641720</b>	<b>50</b>	<b>0,16</b>
<b>PLTS300</b>	<b>376</b>	<b>641730</b>	<b>50</b>	<b>0,22</b>
<b>PLTS400</b>	<b>453</b>	<b>641740</b>	<b>50</b>	<b>0,26</b>
<b>PLTS500</b>	<b>538</b>	<b>641750</b>	<b>30</b>	<b>0,31</b>
<b>PLTS600</b>	<b>627</b>	<b>641760</b>	<b>30</b>	<b>0,36</b>