
S-70SRS 159/133/4 KAM+2*OTV_1,2 Kamerový oceľový rúrový stĺp s prírubou

Informace:



POUŽITIE

- **Kamerový oceľový rúrový stĺp - stožiar s prírubou** o výške **7 m**, slúži obyčajne na inštaláciu kamerového systému.
- KAMEROVÝ 2-stupňový rúrový zváraný stĺp, prírubový na betónový prefabr.základ , 7m nad zemou, priemer spodnej rúry D1= 159mm (159/4/3000mm), priemer hornej rúry D2=133mm (133/4/4000mm)
  odchýlka na vrchole max 75mm, pri zaťažení 0,3m2 a max. 11kg, pre veternú oblasť do 26 m/s, kat. II.
  Vo výške 5 500 mm navarená oceľ.platňa,podla požiadavky (110x70mm) a tak tiež otvor o priemere 20mm pod platňou, vo výške 5 470mm.
  Vo výške 6 900mm 4ks otvorov so závitom P13,5 + záslepky. Otvory 90/90/90/90st
  vrchol stĺpa je ukončený plastovou záslepkou. Stĺp je žiarovo zinkovaný.

- Taktiež je **možné doplniť stožiar o rôzne typy výložníkov aj podľa individuálnych požiadaviek** zákazníkov - pozri príklady z realizácií.

MATERIÁL

- Zvárané cceľové rúry rôznych priemerov, následne žiarovo zinkované ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

- Možnosť lakovania podľa RAL.

© 2026 STRADER