

**S-40C÷180C STUPADLOVÝ Stupadlový kužeľový stĺp, prírubový****Informace:****POUŽITIE**

Montáž antén a svietidiel v zodpovedajúcej výške.

**MATERIÁL**

Oveľový plech žiarovo zinkovaný ponorom.

kužeľový stĺp prírubový, s inštaláciou stĺpa na betónový základ.  
Stĺp je dodávaný s pevnými(privarenými) alebo odnímateľnými stupadlami (podľa zadania), začínajúcimi vo výške 3 m. Vzdialenosť medzi stupadlami 0,3 m.  
Súčasťou stĺpa môže byť káblový rebrík po celej dĺžke stĺpa(podľa zadania), umiestnený na protifahlej strane voči dvierkam stĺpa.  
Šírka káblového rebríka = 100mm.(podľa zadania)

Ostatné parametre stožiaru v katalógovom liste.

**Verze:**

| Symbol                                   | Kat. číslo | Hmotnosť [kg] | H [m] | Ød [mm] |
|------------------------------------------|------------|---------------|-------|---------|
| S-80C/76<br>STUPADLOVÝ                   | 1101310849 | 130,00        | 8     | /76     |
| S-80C/89<br>STUPADLOVÝ                   | 1101310850 | 140,00        | 8     | /89     |
| S-120C/3 222/76 ANT<br>STUPADLOVÝ 30m/s  | 1101310940 | 155,00        | 12    | 222/76  |
| S-120C/4 247/103 ALT<br>STUPADLOVÝ 30m/s | 1101310879 | 240,00        | 12    | 247/103 |
| S-150C/274/103<br>STUPADLOVÝ ALT         | 1101310880 | 309,00        | 15    | 274/103 |
| S-150C/274/103<br>STUPADLOVÝ<br>ALT+REBR | 1101310887 | 348,00        | 15    | 274/103 |